



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania „Raj przedszkolaka w miejscowości Czaplice – Bąki”

ja

(imię i nazwisko podpisującego/ych oświadczenie)

działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa/nazwisko Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie)

dane Wykonawcy do umowy

Lp.	dane	treść:
1	nazwa firmy	
2	adres do umowy	
3	adres do korespondencji jeżeli jest inny niż do umowy	
4	e-mail	
5	NIP	
6	REGON	
7	nazwa i adres urzędu skarbowego Wykonawcy*	

„Raj przedszkolaka w miejscowości Czaplice – Bąki”



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

8	nr konta na które przelewane będzie wynagrodzenie	
9	imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu	
10	telefon stacjonarny osoby wyznaczonej do kontaktu	
11	dostępny nr fax	
12	telefon komórkowy osoby wyznaczonej do kontaktu	

Uwaga: Wykonawca musi wypełnić wszystkie pola, w tym ceny i wartości jednostkowe, dla części na które składa ofertę.

oświadczam, że:

Wykonamy przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami za cenę:

ogółem cenę netto zł

(słownie złotych:.....)

podatek VAT %.....

(słownie złotych:.....)

brutto:..... zł,

(słownie złotych:.....)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu.....) deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu.
5. Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o

„Raj przedszkolaka w miejscowości Czaplice – Bąki”



zwalczeniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.

6. Nasz Nr konta.....
7. Informujemy, że upoważnioną/ymi osobą/ami do kontaktu z Zamawiającym jest/są:
.....
8. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w następujących terminach:

Rozpoczęcie :

Zakończenie :

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon Fax

Zakres pełnomocnictwa:

- do reprezentowania w postępowaniu*
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*

Zastrzeżenie Oferenta

.....

12. Udzielamy gwarancji na okres miesięcy od daty protokolarnego odbioru
13. Oferta nasza zawiera kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

Podpisano:

*(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
dnia,*

Lp.	Przedmiot	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	j.m.	cena netto	Wartość netto	VAT (%)	wartość brutto
WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW								
1	Sześciokąt	Sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową Główne elementy nośne: drewno klejone warstwowo, malowane preparatem na bazie naturalnych olejów lub lazurą ochronną. Kotwienie: za pomocą stalowych ocynkowanych kotew. Panele: sklejka liściasta wodoodporna. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: malowanie proszkowe. Skład Zestawu: 1-Przeplotnia linowa, 1 drążek do przewijania, 1 ścianka wspinaczkowa, 1 drążek sprawnościowy, 1 drabinka linowa, 1 drążek do podciągania, 6 nóg sześciokąta, 1 rama metalowa, 1 pajęczyna górna, 6 okuć metalowych w grunt. Słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczzone cylindrycznie o średnicy 12 cm. W celu zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy są dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjny zabezpieczone przed nasiąkaniem trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami. Słupy tworzące konstrukcje nośną są trwale osadzone 10 cm nad powierzchnia gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane zabezpieczone	1	szt.				

		przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków posiadających wymagane atesty higieniczne. Ścianka wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Liny polipropylenowo w oprzędzie stalowym z atestem. Elementy stalowe zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. Kamienie wspinaczkowe z porowatej żywicy, zabezpieczone przed obrotem.						
2.	Huśtawka ważka	Tradycyjna huśtawka wagowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej 60 cm w gruncie na betonowych fundamentach. Mechanizm obrotowy łożyskowy, bezobsługowy. Belka pozioma wykonana z drewna sosnowego rdzeniowego, impregnowanego próżniowo- ciśnieniowo lub z drewna sosnowego klejonego warstwowo (5 lameli), obtoczonego cylindrycznie na średnicę 14 cm, ryflowana wzdłużnie w celu zmniejszenia naprężeń powodujących pęknięcia wzdłużne. Siedziska huśtawki i stelaż rączek wykonane ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym. Ze względów bezpieczeństwa zamocowane na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące. Podstawa huśtawki wykonana z giętych pospawanych rur, spoiny i krawędzie załagodzone. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe lub ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy lub ocynkowanie natryskowe i nawierzchniowy lakier proszkowy. Elementy łączące ocynkowane. Poszczególne elementy wyrobu połączone	2	szt.				



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

		ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami i zaślepkami.						
3.	Huśtawka podwójna z belką metalową	Huśtawka podwójna z belką metalową o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi: zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym (3), zawiesie z siedziskiem „koszyk” gumowym (1). Słupy nośne o przekroju okrągłym z drewna rdzeniowego, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew obetonowanych na miejscu montażu. Belka poprzeczna stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie farbą proszkową. Siedziska z atestem. Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy złączne ocynkowane, łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami.	2	szt.				
4.	Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym	Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym, przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 140 kg.	3	szt.				
5.	Zawiesie z siedziskiem „koszyk” gumowym	Zawiesie huśtawkowe 1 osobowe. Łańcuchy ocynkowane ogniowo. Siedzisko „koszyk”.	1	szt.				
6	Zestaw	W skład zestawu wchodzi: 1 drabinka, 1 zjeżdżalnia głęboka, 1 rurka nad zjeżdżalnią, 1 podest, 2 boki, 2 nogi zestawu, 4 okucia metalowe w grunt. Dane materiałowo – konstrukcyjne	1	szt.				

		1. Elementy drewniane: słupy nośne o przekroju okrągłym z drewna sosnowego (rdzeniowego), toczzonego cylindrycznie o średnicy 12 cm, impregnowane próżniowo – ciśnieniowo osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych ocynkowanych okuć kotwionych w betonowym fundamencie posadowionym min. 60 cm w gruncie, wałki o przekroju 6 cm z drewna bezrdzeniowego, impregnowane próżniowo – ciśnieniowo i barwione lazurą, pozostałe elementy drewniane również impregnowane próżniowo – ciśnieniowo. 2. Boki ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym. 3. Elementy stalowe takie jak: boki zjeżdżalni i rurka nad zjeżdżalnią zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. 4. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. 5. Elementy złączone ocynkowane.							
7.	Ławka z bali stała z oparciem	Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Ławka trwale posadowiona w gruncie. Wysokość całkowita około 86 cm, wysokość siedziska około 45 cm (od poziomu gruntu).	2	szt.					
8	Kosz na śmieci	Kosz wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo, trwale zakotwiony w ziemi. Metalowe obręcze kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Elementy złączone ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Wysokość około 91 cm.	1	szt.					



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Razem							
-------	--	--	--	--	--	--	--

„Raj przedszkolaka w miejscowości Czaplice – Bąki”